

Fișă tehnică

FD-CLEAN

Soluție pentru îndepărtarea petelor de grăsime și ulei de pe pardoselile de beton

Proprietăți

FD-CLEAN este un lichid special, utilizat pentru îndepărtarea grasimilor și uleiurilor (lubrifiante, grasimi și uleiuri vegetale și animale, reziduuri din fabricarea branzeturilor) de pe pardoselile de beton, astfel încât, pardoselile epoxy pot fi aplicate fără a avea probleme la aderență.

Domenii de aplicare

FD-CLEAN este utilizat pentru îndepărtarea lubrifiantilor și grasimilor reziduale de pe pardoselile de beton din garaje, hale industriale, depozite pentru produse alimentare grasoase etc. FD-CLEAN pătrunde în porii pardoselilor impregnate cu grasimi și uleiuri, reactionând cu acestea, înmuindu-le. Acestea se îndepărtează cu un jet puternic de apă caldă.

Caracteristici tehnice

Forma: lichid transparent

Densitate: 0,92 kg/l

Mod de utilizare

Mai întâi se curăță suprafața de beton de praf și impurități cu un jet puternic de apă caldă. Apoi suprafața trebuie pregătită adecvat, folosind o mașină de frecat mozaicul, prin sablaj sau pulverizare metalică, astfel încât, porii pardoselei să fie bine deschisi. Se aplică FD-CLEAN pe pardoseala și se freacă foarte bine cu o perie de sarma sau cu o mașină electrică de lustruit pentru a pătrunde în porii pardoselei și a transforma uleiurile în emulsie. După cel puțin 30 de minute, petele de grăsime și ulei se îndepărtează cu un jet puternic de apă caldă.

Consum

0,8-1,0 kg/mp, în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței și de gradul de impregnare cu uleiuri a acesteia.

Ambalaj

FD-CLEAN este ambalat în bidoane de plastic de 18 kg.

Timp de viață - Depozitare

Termen de garanție cel puțin 24 luni, ferit de temperaturi ridicate (< 30°C), datorită pericolului de autoaprindere.

Observații

- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranța de pe eticheta ambalajului.
- În cazul aplicării în camere închise luați măsuri de ventilație.
- Produsul este inflamabil.
- Interzis fumatul și utilizarea aparatelor cu flacăra în timpul aplicării produsului FD-CLEAN.
- Nociv în caz de ingerare. Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de ingerare. Iritant pentru ochi și piele. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de ingerare nu se va provoca vomă: solicitați imediat sfatul medicului și arătați acest recipient sau eticheta sa. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu apă abundentă și cereți sfatul medicului. În cazul contactului cu pielea, spălați imediat cu apă abundentă. Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși corespunzătoare. A se evita aruncarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișele de securitate.
- Conține mai mult de 5%, dar mai puțin de 15% surfactanți non-ionici și mai puțin de 5% surfactanți anionici. Conține mai mult de 30% hidrocarburi alifatiche.
- Preparatul este înregistrat în registrul agenților de curățare – detergenților de la Laboratorul General de Chimie al Greciei, cu numărul 14607/0/2010.
- Telefonul Centrului de prim-ajutor în caz de intoxicații: 112