

Grund pentru adezivii de plăci**Proprietăți**

Grund, monocomponent, pe bază de rășini acrilice. Este utilizat pentru pregătirea suporturilor netede absorbante și neabsorbante, înaintea aplicării adezivilor pe bază de ciment pentru montarea plăcilor ceramice, a pietrei naturale și artificiale etc.

Domenii de aplicare

Isomat® AK-PRIMER poate fi utilizat ca grund pe suporturi diverse, precum acoperiri vechi cu plăci ceramice, marmură, piatră naturală, pardoseli industriale netede pe bază de ciment, pardoseli din lemn și metalice, pardoseli din PVC etc.

Caracteristici tehnice

Formă:	dispersie apoasă cu rășini
Culoare:	mov deschis
Densitate:	1,00 kg/lit
pH:	9
Suportă acoperire:	după 1 h la +20°C

Mod de utilizare**1. Suportul**

Suprafața care urmează să fie grunduită va trebui să fie uscată și total lipsită de praf, grăsimi, murdărie etc.

2. Aplicarea

Isomat® AK-PRIMER se toarnă direct din recipient pe suport și se întinde cu trafaletul sau cu pensula, într-un strat. În cazul în care după primul strat suprafața nu s-a acoperit complet cu materialul, se aplică un al doilea strat, după uscarea primului. Aplicarea adezivului poate fi efectuată la o oră după la grunduire și atâta timp cât Isomat® AK-PRIMER este încă lipicios.

Consum

100-200 g/m², în funcție de absorbanta suportului.

Ambalaj

Recipiente de 1 kg și 5 kg.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, în spații uscate și protejate de îngheț.

Observații

- Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +35 °C.
- În cazul în care înaintea acoperirii stratului de Isomat® AK-PRIMER trece un timp mai mare de 12 ore la temperatura de +20°C, atunci suprafața va trebui grunduită din nou înaintea aplicării adezivului.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat.

Produsul gata de utilizat Isomat® AK-PRIMER are un conținut maxim <30 g/l COV.